

Website-Konfiguration

Subscore 86

DNS

73

- **Nameserver** Erforderlich · Niedrig
2 Nameserver sind konfiguriert, aber keiner ist über IPv6 erreichbar.
Empfehlung: Konfigurieren Sie mindestens zwei Nameserver und stellen Sie sicher, dass diese auch über IPv6 erreichbar sind.
- **IPv4-Adresse** Erforderlich
Die Domain löst auf 2 IPv4-Adresse(n) auf, z. B. 199.60.103.90.
- **IPv6-Adresse** Empfohlen · Niedrig
Die Domain hat keinen AAAA-Record (IPv6).
Empfehlung: Ergänzen Sie einen AAAA-Record, damit reine IPv6-Clients die Seite erreichen.
- **MX-Records** Optional
Für die Domain sind 1 Mail Server (MX) konfiguriert.
- **CAA-Record** Empfohlen · Niedrig
Es ist kein CAA-Record konfiguriert.
Empfehlung: Ergänzen Sie einen CAA-Record mit Ihrer Zertifizierungsstelle.
- **DNSSEC** Empfohlen · Mittel
DNSSEC ist für diese Domain nicht aktiviert.
Empfehlung: Aktivieren Sie DNSSEC bei Ihrem DNS-Betreiber und veröffentlichen Sie den DS-Record beim Registrar; reparieren Sie eine gebrochene Kette.

DNS Server

88

- **DNS-Antwort** Erforderlich
Die Nameserver der Domain liefern DNS-Antworten.
- **Nameserver-Redundanz** Erforderlich
Die Domain hat 2 Nameserver.
- **Nameserver antworten** Erforderlich
Alle 2 Nameserver antworten auf Anfragen.
- **Autoritative Antworten** Erforderlich
Alle Nameserver antworten autoritativ für die Zone.
- **SOA-Serial synchron** Empfohlen
Alle Nameserver melden dieselbe SOA-Seriennummer.
- **Offene Rekursion** Erforderlich
Kein Nameserver beantwortet rekursive Anfragen für fremde Domains.
- **Öffentliche NS-Adressen** Erforderlich
Alle Nameserver-Adressen sind öffentlich erreichbar.
- **Netz-Streuung** Empfohlen
Die Nameserver verteilen sich auf 2 unterschiedliche Netze.
- **Nameserver über IPv6** Empfohlen · Mittel
Kein Nameserver der Domain hat eine IPv6-Adresse (AAAA).
Empfehlung: Sorgen Sie dafür, dass mindestens zwei Nameserver einen AAAA-Record haben und DNS-Anfragen über IPv6 auf Port 53 beantworten.
- **SOA Refresh** Empfohlen
Der SOA-Refresh-Wert (10800) liegt im empfohlenen Bereich.

- **SOA Retry** Empfohlen
Der SOA-Retry-Wert (3600) liegt im empfohlenen Bereich.
- **SOA Expire** Empfohlen
Der SOA-Expire-Wert (604800) liegt im empfohlenen Bereich.
- **SOA Minimum TTL** Empfohlen
Der SOA-Minimum-TTL-Wert (21600) liegt im empfohlenen Bereich.
- **SOA-Serial-Format** Optional
Die SOA-Seriennummer (2026070101) folgt der üblichen Konvention (JJJJMMTTnn).
- **NS-Abgleich mit Parent** Empfohlen
Die NS-Records der Zone stimmen mit der Delegation beim Parent überein.
- **Glue-Records** Empfohlen
Es werden keine Glue-Records benötigt (keine Nameserver innerhalb der eigenen Zone).
- **Primary beim Parent gelistet** Empfohlen
Der primäre Nameserver (ns1.ip-plus.net) ist in der Parent-Delegation enthalten.

HTTP / Security-Header

80

- **Erreichbarkeit** Erforderlich
Die Seite ist über HTTPS erreichbar.
- **IPv6-Erreichbarkeit** Empfohlen · Niedrig
Die Domain hat keinen AAAA-Record, daher ist der Webserver über IPv6 nicht erreichbar.
[Empfehlung: Veröffentlichen Sie einen AAAA-Record und stellen Sie sicher, dass der Webserver IPv6-Verbindungen auf Port 443 annimmt.](#)
- **Gleiche Website über IPv6** Empfohlen · Info
Die Domain hat keinen AAAA-Record – ein IPv6/IPv4-Vergleich entfällt.
- **HTTPS-Redirect** Empfohlen
Einfaches HTTP wird auf HTTPS umgeleitet.
- **HSTS** Empfohlen
Ihr Webserver sendet eine HSTS-Richtlinie.
- **Content-Security-Policy** Empfohlen
Ein Content-Security-Policy-Header ist gesetzt.
- **X-Frame-Options** Empfohlen
Ein X-Frame-Options-Header ist gesetzt.
- **X-Content-Type-Options** Empfohlen · Niedrig
Der X-Content-Type-Options-Header fehlt oder ist nicht auf nosniff gesetzt.
[Empfehlung: Senden Sie X-Content-Type-Options: nosniff.](#)
- **Referrer-Policy** Empfohlen
Ein Referrer-Policy-Header ist gesetzt.
- **HTTP-Kompression** Optional
HTTP-Kompression (br) ist aktiv – ein Performance-Pluspunkt.
- **security.txt** Empfohlen · Niedrig
Es ist keine security.txt veröffentlicht.
[Empfehlung: Veröffentlichen Sie eine signierte `/well-known/security.txt` mit mindestens einem `Contact`- und einem `Expires`-Feld.](#)
- **HTTP/2** Empfohlen
Der Webserver unterstützt HTTP/2.
- **HTTP/3** Optional
Der Webserver kündigt HTTP/3 (QUIC) per Alt-Svc-Header an.
- **Cookie-Sicherheit** Empfohlen · Niedrig
2 von 2 Cookie(s) fehlen wichtige Sicherheits-Flags.
[Empfehlung: Setzen Sie sensible Cookies mit `Secure`, `HttpOnly` und einem passenden `SameSite`-Wert \(`Lax` oder `Strict`\). `SameSite=None` ist nur mit `Secure` und nur für bewusst seitenübergreifende Cookies sinnvoll.](#)

- **Mixed Content** Erforderlich
Die Seite bindet keine Ressourcen über unverschlüsseltes HTTP ein.
- **Subresource Integrity** Empfohlen · Info
Die Seite bindet keine externen Skripte/Stylesheets ein, für die SRI sinnvoll wäre.

RPKI

100

- **RPKI (Webserver)** Empfohlen
Die Route-Origin-Autorisierung des Webserver ist per RPKI gültig.
- **RPKI (Nameserver)** Empfohlen
Die Route-Origin-Autorisierung der Nameserver ist per RPKI gültig.

TLS

95

- **HTTPS erreichbar** Erforderlich
Ein HTTPS-Dienst ist erreichbar und hat einen TLS-Handshake abgeschlossen.
- **TLS-Versionen** Erforderlich
Es werden nur moderne TLS-Versionen (1.2 und/oder 1.3) angeboten.
- **Cipher Suite** Erforderlich
Die ausgehandelte Cipher Suite (TLS_AES_128_GCM_SHA256) bietet Forward Secrecy.
- **Zertifikat** Erforderlich
Das Zertifikat ist vertrauenswürdig und für diesen Host gültig.
- **Zertifikatsschlüssel** Erforderlich
Das Zertifikat verwendet einen starken ECDSA-Schlüssel (256 Bit).
- **Zertifikatssignatur** Erforderlich
Das Zertifikat verwendet einen sicheren Signaturalgorithmus (ECDSA-SHA256).
- **OCSP-Stapling** Empfohlen · Info
Das Zertifikat enthält keine OCSP-URL – es gibt nichts zu stapeln (OCSP wird branchenweit abgelöst).
- **DANE (HTTPS)** Optional · Info
Für HTTPS sind keine DANE-(TLSA-)Records veröffentlicht – für Web ein optionaler Bonus, kein Mangel.
- **Cipher-Reihenfolge** Empfohlen
Mit TLS 1.3 wählt der Server aus einem kleinen Satz durchweg sicherer Verfahren – die Reihenfolge ist unkritisch.
- **Key Exchange** Erforderlich
Der Schlüsselaustausch nutzt ECDHE mit Hash SHA256 – Forward Secrecy ist gegeben.
- **TLS-Kompression** Erforderlich
TLS 1.3 kennt keine Record-Kompression – die Schwachstelle entfällt.
- **Renegotiation** Erforderlich
TLS 1.3 hat Renegotiation vollständig entfernt – kein Angriffsvektor.
- **Extended Master Secret** Empfohlen
Der Schlüsselplan von TLS 1.3 ersetzt Extended Master Secret – die Schwäche entfällt.
- **TLS 1.3 0-RTT (Early Data)** Optional · Niedrig
Der Server akzeptiert TLS-1.3-0-RTT (max. 14336 Bytes Early Data). Achten Sie auf Replay-Schutz.
[Empfehlung: Aktivieren Sie 0-RTT nur, wenn Ihr Server wirksamen Replay-Schutz bietet und ausschließlich sichere, idempotente Anfragen als Early Data zulässt. Im Zweifel deaktivieren.](#)

Mail-Konfiguration

Subscore 93

Mail

85

- **Mail Server (MX)** Erforderlich
Die Domain hat 1 Mail Server (MX).
- **SPF** Empfohlen
Es ist ein SPF-Record mit strikter Policy (-all) veröffentlicht.

- **SPF DNS-Lookups** Empfohlen
Der SPF-Record nutzt 10 von maximal 10 DNS-Lookups – nahe am Limit.
- **DKIM** Empfohlen
Für 1 Selektor(en) wurden DKIM-Schlüssel gefunden.
- **DMARC** Empfohlen
Es ist ein DMARC-Record mit durchsetzender Policy (p=reject) veröffentlicht.
- **BIMI** Optional · Info
Die Domain veröffentlicht keinen BIMI-Record.
Empfehlung: Optional: Veröffentlichen Sie ein SVG-Logo (SVG Tiny PS) unter einer HTTPS-URL und einen TXT-Record ``default._bimi.<domain>`` mit ``v=BIMI1; l=<Logo-URL>``. Voraussetzung ist eine DMARC-Policy ``p=quarantine`` oder ``p=reject``; für einige Anbieter zusätzlich ein kostenpflichtiges VMC-Zertifikat.
- **BIMI-Logo** Optional · Info
Es ist kein BIMI-Record vorhanden, daher entfällt die Logo-Prüfung.
- **BIMI-VMC-Zertifikat** Optional · Info
Es ist kein BIMI-Record vorhanden.
- **MTA-STS** Empfohlen · Niedrig
Die Domain veröffentlicht keine MTA-STS-Policy.
Empfehlung: Veröffentlichen Sie den TXT-Record ``_mta-sts.<domain>`` sowie eine gültige Policy-Datei unter ``https://mta-sts.<domain>/.well-known/mta-sts.txt`` mit ``version``, ``mode``, ``max_age`` und Ihren ``mx``-Einträgen. Beginnen Sie mit ``mode: testing`` und wechseln Sie nach Prüfung der Reports auf ``mode: enforce``.
- **TLS-RPT** Optional · Niedrig
Die Domain veröffentlicht keinen TLS-RPT-Record.
Empfehlung: Veröffentlichen Sie einen TXT-Record ``_smtp._tls.<domain>`` mit ``v=TLSRPTv1; rua=mailto:tls-reports@<domain>`` (oder einer HTTPS-Reporting-URL).
- **MX über IPv6** Empfohlen
Alle Mail Server haben eine IPv6-Adresse.
- **STARTTLS** Erforderlich
Alle Mail Server bieten STARTTLS mit gültigem Zertifikat.
- **Mail-TLS-Version** Erforderlich
Alle Mail Server handeln eine moderne TLS-Version aus (1.2 oder 1.3).
- **DANE (SMTP)** Empfohlen · Niedrig
Für die Mail Server sind keine DANE-(TLSA-)Records veröffentlicht.
Empfehlung: Veröffentlichen Sie bei aktivem DNSSEC TLSA-Records unter ``_25._tcp.<mx>``, die zum Zertifikat jedes Mail Servers passen, und rotieren Sie sie gemeinsam mit dem Zertifikat.
- **Cipher Suite (Mail)** Empfohlen
Alle Mailserver nutzen Cipher Suites mit Forward Secrecy.
- **Mailserver-Zertifikat** Erforderlich
Alle Mailserver präsentieren ein gültiges, zum Hostnamen passendes Zertifikat.
- **Mailserver-Schlüssel** Erforderlich
Die Zertifikatsschlüssel aller Mailserver sind ausreichend stark.
- **Mailserver-Signatur** Erforderlich
Die Zertifikate aller Mailserver verwenden eine sichere Signatur.
- **TLS-Kompression (Mail)** Erforderlich
Kein Mailserver hat TLS-Kompression aktiviert.
- **Renegotiation (Mail)** Erforderlich
Alle Mailserver unterstützen sichere Renegotiation bzw. nutzen TLS 1.3.
- **Extended Master Secret (Mail)** Empfohlen
Alle Mailserver unterstützen Extended Master Secret bzw. nutzen TLS 1.3.

● **Reverse DNS (PTR)** Empfohlen · Niedrig

1 von 8 Mailserver-IPs fehlt ein PTR-Record.

Empfehlung: Legen Sie beim Betreiber der IP-Adresse (Hoster/Provider) einen PTR-Record an, der auf den Hostnamen Ihres Mailservers zeigt – idealerweise mit passendem Forward-Record (A/AAAA) zurück auf dieselbe IP.

● **Open Relay** Erforderlich

Kein Mailserver nimmt Mail an fremde Empfänger zur Weiterleitung an (kein Open Relay).

Blacklist

100

● **Spamhaus ZEN** Erforderlich

Nicht auf Spamhaus ZEN gelistet (zen.spamhaus.org).

● **Spamhaus DBL** Erforderlich

Nicht auf Spamhaus DBL gelistet (dbl.spamhaus.org).

● **Barracuda** Erforderlich

Nicht auf Barracuda gelistet (b.barracudacentral.org).

● **SpamCop** Erforderlich

Nicht auf SpamCop gelistet (bl.spamcop.net).

● **PSBL** Erforderlich

Nicht auf PSBL gelistet (psbl.surriel.com).

● **OSPAM** Erforderlich

Nicht auf OSPAM gelistet (bl.ospam.org).

● **BLOCKLIST.DE** Erforderlich

Nicht auf BLOCKLIST.DE gelistet (bl.blocklist.de).

● **SURBL multi** Empfohlen

Nicht auf SURBL multi gelistet (multi.surbl.org).

● **SEM Blacklist** Empfohlen

Nicht auf SEM Blacklist gelistet (bl.spameatingmonkey.net).

● **SEM Backscatter** Empfohlen

Nicht auf SEM Backscatter gelistet (backscatter.spameatingmonkey.net).

● **SPFBL** Empfohlen

Nicht auf SPFBL gelistet (dnsbl.spfbl.net).

● **GBUdb Truncate** Empfohlen

Nicht auf GBUdb Truncate gelistet (truncate.gbudb.net).

● **SpamRATS RATS-Spam** Empfohlen

Nicht auf SpamRATS RATS-Spam gelistet (spam.spamrats.com).

● **SpamRATS RATS-Dyna** Empfohlen

Nicht auf SpamRATS RATS-Dyna gelistet (dyna.spamrats.com).

● **SpamRATS RATS-NoPtr** Empfohlen

Nicht auf SpamRATS RATS-NoPtr gelistet (noptr.spamrats.com).

● **JustSpam** Empfohlen

Nicht auf JustSpam gelistet (dnsbl.justspam.org).

● **Fabel Spamsources** Empfohlen

Nicht auf Fabel Spamsources gelistet (spamsources.fabel.dk).

● **s5h.net** Empfohlen

Nicht auf s5h.net gelistet (all.s5h.net).

● **DroneBL** Empfohlen

Nicht auf DroneBL gelistet (dnsbl.dronebl.org).

● **InterServer RBL** Empfohlen

Nicht auf InterServer RBL gelistet (rbl.interserver.net).

- **Mailspike** Empfohlen
Nicht auf Mailspike gelistet (z.mailspike.net).
- **UCEPROTECT Level 1** Empfohlen
Nicht auf UCEPROTECT Level 1 gelistet (dnsbl-1.uceprotect.net).
- **UCEPROTECT Level 2** Optional
Nicht auf UCEPROTECT Level 2 gelistet (dnsbl-2.uceprotect.net).
- **UCEPROTECT Level 3** Optional
Nicht auf UCEPROTECT Level 3 gelistet (dnsbl-3.uceprotect.net).

RPKI (Mail)

100

- **RPKI (Mailserver)** Empfohlen
Die Route-Origin-Autorisierung der Mailserver ist per RPKI gültig.